



Všade na dosah s radou profesionálnych ramien NOREMAT

Ramenový vyžínací mulčovač Prodigia je prví z rady, ktorý disponuje uzavretým hydraulickým okruhom s piestovým motorom. Rotor s výkonom 53k si s ľahkosťou poradí s vyžínaním, mulčovaním a údržbou živých plotov a krovín.



NOREMAT

PRODIGIA

dosah 4,50 m až 5 m

Kinematika	45	M45	50
Rameno predsunuté dopredu			
Rovné rameno	*	*	*
Horizontálny dosah *	4.50 m	4.50 m	5.00 m
Vertikálny dosah *	5.60 m	5.60 m	6.10 m
Dosah v násype 45° *	4.47 m	4.47 m	5.00 m
Dosah v priekope 45° *	2.29 m	2.29 m	2.70 m
Minimálny dosah vo výške kabíny *	1.70 m	1.70 m	1.75 m
Maximálny dosah nad živým plotom *	3.71 m	3.71 m	4.10 m

Výkonový obvod	45	M45	50
Liatinová prevodovka	*	*	*
Výkon na rotore 540 ot./min	47/54 k	47/54 k	47/54 k
Kapacita chladenia	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Objem nádrže	80 l	80 l	80 l
Filtrácia	10μ nominal	10μ nominal	10μ nominal

* s mulčovacou jednotkou 1,20 m

Nástroje



Vyžínacia jednotka 1,2 m
vyžínanie a mulčovanie



Píla
Vertikálna údržba stromov a krov



Nožnice
Vertikálna údržba stromov a krov

NOREMAT - Profesionál ktorý Vás nesklame

NOREMAT PRODIGIA

Bezpečnosť a komfort	45	M45	50
Čap naľavo	•	•	•
Výškovo nastaviteľný odkladací stojan	•	•	•
Ventily proti prevráteniu na spodnú a hornú časť ramena	•	•	•
Ergonomická konzola s posuvnou opierkou	•	•	•
Poloautomatická montáž náradia	•	•	•

Ovládanie	45	M45	50
Mechanické bowdenové ovládanie	•	•	•
Ovládanie s nízkotlakým posilňovačom	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Zmiešané elektronické nízkotlaké ovládanie	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Elektronické proporcionálne ovládanie	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Tretí proporcionálny ohyb	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Dvojaký smer otáčania	•	•	•
Plávajúca poloha vyžínacej hlavy	•	•	•
Plávajúca poloha ramena	•	•	•

Montáž na traktor	45	M45	50
Montáž do trojbodového závesu	•	•	•
Stabilizátory	na objednávku	na objednávku	na objednávku