



## Všade na dosah s radou profesionálnych ramien NOREMAT

Rada ramenových vyžinacích mulčovačov Tonica ponúka nadštandardné a komfortné ovládanie pre údržbu zelene v okolí ciest a to vďaka kombinácii čapov otáčaných doľava, polohovaniu a predsunutiu ramena. Je vhodná ako pre údržbu miestnych komunikácií tak aj rozsiahlejšej cestnej siete.



# NOREMAT

# TONICA

dosah 5 m až 5.50 m

Kinematika	50	M50	M55
Rameno predsunuté dopredu			
Rovné rameno	*		
Horizontálny dosah *	5.00 m	5.00 m	5.50 m
Vertikálny dosah *	6.50 m	6.50 m	7.00 m
Dosah v násype 45° *	5.00 m	5.00 m	5.25 m
Dosah v priekope 45° *	3.00 m	3.00 m	3.50 m
Minimálny dosah vo výške kabíny *	1.75 m	1.75 m	2.05 m
Maximálny dosah nad živým plotom *	4.60 m	4.60 m	4.85 m

\* s mulčovačou jednotkou 1,25 m

Výkonový obvod	45	M45	50
Liatinová prevodovka	*	*	*
Výkon na rotore 540 ot./min	68/78 k	68/78 k	68/78 k
Kapacita chladenia	11 kW	11 kW	11 kW
Objem nádrže	80 l	80 l	80 l
Filtrácia	10μ nominal	10μ nominal	10μ nominal

## Nástroje



Vyžinacia jednotka 1,2 m  
vyžinanie a mulčovanie



Vyžinacia jednotka UNIBROUYER 1250  
vyžinanie a mulčovanie



Vyžinacia jednotka 14 MAX  
vyžinanie



Píla  
Vertikálna údržba stromov a krov



Nožnice  
Vertikálna údržba stromov a krov

# NOREMAT - Profesionál ktorý Vás nesklame

# NOREMAT TONICA

<b>Bezpečnosť a komfort</b>	<b>50</b>	<b>M50</b>	<b>M55</b>
Čap naľavo	•	•	•
Výškovo nastaviteľný odkladací stojan	•	•	•
Ventily proti prevráteniu na spodnú a hornú časť ramena	•	•	•
Ergonomická konzola s posuvnou opierkou	•	•	•
Poloautomatická montáž náradia	•	•	•

<b>Ovládanie</b>	<b>50</b>	<b>M50</b>	<b>M55</b>
Mechanické bowdenové ovládanie	•	•	•
Ovládanie s nízkotlakým posilňovačom	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Zmiešané elektronické nízkotlaké ovládanie	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Elektronické proporcionálne ovládanie	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Tretí proporcionálny ohyb	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Dvojaký smer otáčania	•	•	•
Plávajúca poloha vyžínacej hlavy	•	•	•
Plávajúca poloha ramena	•	•	•
Elektronické odľahčenie	na objednávku	na objednávku	na objednávku

<b>Montáž na traktor</b>	<b>50</b>	<b>M50</b>	<b>M55</b>
Montáž do trojbodového závesu s interface	•	•	•
Na univerzálne šasi	•	•	•